HILTI

充電式インパクトレンチ
SIW 22T-A

機動性抜群の“ボルト・ナット締め”専用機

ハイパワーとスタミナが必要な連続作業も、コードレスで楽々！

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

HILTI

充電式インパクトレンチ
SIW 22T-A

用途

- コンクリートへのスクリューアンカー留付け作業に（HUS 8～HUS 14まで）
- ボルト・ナット留付け・取外し作業に（M12～M24まで）

特長

- 正確な取り回しにベストバランスなコンパクト設計
- 便利な12.7sq(mm²)のワンタッチチャック形状
  ピンやO-リングの必要がない
- 母材を傷めない前部ラバーコーティング
- 連続作業向きの高耐久のインパクトメカニズムと高トルクモーター採用
- 強力なモーターブレーキがナメリを回避

永久サポート

HILTI 永久サポート	2年間 無償修理保証
永久 修理上限金額	永久 メーカー品質保証

充電式インパクトレンチ
SIW 22T-Aは2年間無償修理保障、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象商品です。

素早く！ ガッチリ！ 充電式ならではの機動性！
21.6Vのスタミナとパワーが幅広い用途を実現します

- **充電式だから、わずらわしい延長コードなどの準備不要**
- **部品不要のワンタッチチャックが素早いソケット交換を可能**
  生産性をますますアップ
- **連続作業や太径の用途にもパワフルに対応**

無段階調整スイッチが繊細な作業かつ最適なトルクを提供
正⇔逆の切り替えも手元で簡単に

太径スクリューアンカーの留付け作業に

フランジなどのボルト・ナット締付け作業に

高所での締付け・留付け作業に

技術データ

	SIW 22T-A	SIW 144-A
電源電圧	21.6 V	14.4 V
バッテリー容量（Ah / Wh）	2.6 Ah / 56.16 Wh	2.6 Ah / 37.44 Wh
無負荷回転数（回/分）	2000 min⁻¹	1速: 2100 min⁻¹、2速: 2700 min⁻¹
無負荷打撃数（打/分）	2500 min⁻¹	3400 min⁻¹
本体寸法	232 x 94 x 258 mm	162 x 84 x 235 mm
重量（EPTAプロシージャー01/2003に準拠）	3.0 kg	1.6 kg
最大トルク（無負荷）	450 Nm	1速: 116 Nm、2速: 155 Nm
締付能力（推奨）	普通ボルト: M12-M24	普通ボルト:M6-M12
3軸合成振動値 *1	14.5 m/s²	12.0 m/s²

*1 EN60745-2に準拠
※周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値は、手持ち振動工具による作業者の振動ばく露による振動障害のリスクを回避するために2009年7月に厚生労働省より指針が通達されました。EN 60745-2-6に準拠した測定方法に基づいて測定したもので、欧州機械指令（98/37/EC）と欧州物理的要因（振動）指令（2002/44/EC）にも準拠しています。（詳しくは、厚生労働省ウェブサイトでご確認下さい。http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/090820-2.html）

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

CPC

リチウムイオンバッテリーを安全で効率的にお使い頂ける、ヒルティ独自のテクノロジーCPC（コードレス パワー ケア）

完全個別管理で、バッテリーパックの長寿命化を実現。正確な残量ゲージ管理で無駄なくバッテリーを最後まで使え、充電回数限界まで永く性能を維持できます。

ヒルティの充電器は、14.4Vから36Vまで全てのリチウムイオンバッテリーに互換性を持たせています。

CPC-4つのテクノロジー

残量ゲージ	高容量の電池セル	セル個別管理機能	特殊外装ケーシング
信頼性の高いバッテリー残量表示			
一回の充電で、最後までバッテリー容量を使い切る			
	100V※に匹敵するパワーを発揮		
	バッテリーパックが熱を持ちにくい		
		作業者の安全	

※ 当社比

充放電の限界回数まで使い倒すため、正確な残量ゲージがサポート。使いきってからの充電が長寿の鍵。

ヒルティの電池セルは高容量、長寿命。最後の一滴まで絞り出し、安心と信頼の作業量を実現。



電池セルを傷めてしまう過放電、過負荷、高温から保護、制御する信頼のセル完全個別監視。

現場の過酷な使用に耐える強化グラスファイバー製の特殊プラスチック外装。

CPCバッテリーパックの保護機能

バッテリーパックの保護作動時、左端のインジケーターが1つだけ点滅してお知らせ。電力供給をストップします。（数秒後に復帰）

1. 電池残量を使い尽さずに過放電を防止。使い切る直前で電力供給をストップするのでバッテリーを傷めません。
2. 作業中の思わぬ大きな負荷から、また熱で傷む前に過負荷センサーと発熱センサーが電力をストップ。



HILTI

充電式インパクトレンチ
SIW 22T-A

充電式インパクトレンチ

品名	品番	内容
SIW 22T-A B22/2.6 Li2 セット	3468686	本体、本体ケース、B22/2.6 Li-Ion×2、充電器 C4/36-ACS、取扱説明書、ソケットセット（S-NSD 1/2″-13 S、S-NSD 1/2″-13 L、S-NSD 1/2″-15 S、S-NSD 1/2″-15 L）

SIW 22T-A

C 4/36-ACS

B 22/2.6 Li-ion

別売品

品名	品番	内容
マグネット付きソケット13mmロング S-NSD 13 1/2L※	335096	
マグネット付きソケット15mmロング S-NSD 15 1/2L※	336413	
ソケット13mmショート S-NSD 13 1/2※	335097	
ソケット15mmショート S-NSD 15 1/2※	334802	
ソケット17mmショート S-NSD 17 1/2※	335632	
ソケット21mmショート S-NSD 21 1/2※	378234	
リングセット21	336618	ピン/O−リングセット21
リングセット26	336619	ピン/O−リングセット26

※●各ソケットにはピン/O-リングが標準装備されています。●ソケットを交換する際はピン/O-リングをはずしてください。
●ソケットのサイズは、六角ボルト二面幅を表します。

S-NSD 13 1/2L

S-NSD 15 1/2L

S-NSD 13 1/2

S-NSD 15 1/2

S-NSD 17 1/2

S-NSD 21 1/2

リングセット21

リングセット26

関連商品

充電式ハンマードリル TE 6-A36
一日の作業を十分にカバーできる
スタミナとハイパワー！
穴あけも、集じんもコードレス、
機動性が違うヒルティの新しい提案

スクリューアンカー HUS
下穴に合わせてねじ込むだけ
現物合わせ用六角スクリューアンカー
完全撤去が容易で、
あらゆる用途に最適

充電式インパクトレンチ SIW 144-A
留め付け・締め付けの連続作業に最適
14.4Vでありながら、高耐久・
ハイパワーのインパクトレンチ

安全上のご注意

・本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
・本カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 0120-66-1159 | ファックス 0120-23-2953 | www.hilti.co.jp